Model	MY7130	MY7132	MY7132x16	MY7132x20	MY7132A	MY7140A	MY7150B	MY7150x16B	MY7150x20B
Worktable size	320x1000mm	320x1000mm	320x1000mm	320x2000mm	320x1000mm	400x1000mm	500x1000mm	500x1600mm	500x2000mm
Distance from spindle axle line to worktable	575mm	575mm	575mm	575mm	600mm	600mm	600mm	600mm	600mm
Max.table longitudinal travel	1100mm	1100mm	1700mm	2100mm	1100mm	1100mm	1100mm	1700mm	2100mm
Max.cross travel of grinding head	370mm	370mm	370mm	370mm	390mm	470mm	560mm	560mm	560mm
Max.vertical travel of grinding head	400mm	400mm	400mm	400mm	400mm	400mm	400mm	400mm	400mm
The rotation speed of grinding wheel	1440r/min	1440r/min	1440r/min	1440r/min	1440r/min	1440r/min	1440r/min	1440r/min	1440r/min
Motor power	9.17kw	9.17kw	9.2kw	9.2kw	9.2kw	9.2kw	12.7kw	12.7kw	12.7kw
Surface roughness	Ra:0.63(μm)	Ra:0.63(μm)	Ra:0.63(μm)	Ra:0.63(μm)	Ra:0.63(μm)	Ra:0.63(μm)	Ra:0.63(μm)	Ra:0.63(μm)	Ra:0.63(μm)