



Capacity 承载能力	Load Center 载荷中心	Roll Range 纸卷直径 D-E	Model No. 型号	Mounting Class 安装等级	Mounting Angle 安装角度	Arm Length 长臂长度 A	Short Arm Length 短臂长度 B	Long Arm Thickness 长臂厚度 C	Vertical Center of Gravity 垂直重心 VCG	Horizontal Center of Gravity 水平重心 HCG	Weight 自重	Effective Thickness 失载距 ET
kg	mm	mm				mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm

短臂固定式 Fixed Short Arm

2000	650	630-1300	RCF20G-002A	ISO 2A	0°	825	570	45	338	267	692	207
2000	650	630-1300	RCF20G-002B	ISO 3A	0°	825	570	45	338	292	706	237
2000	750	530-1500	RCF20G-004A	ISO 2A	0°	955	775	45	339	322	756	207
2000	750	530-1500	RCF20G-004B	ISO 3A	0°	955	775	45	339	347	770	237
2000	800	630-1600	RCF20G-005A	ISO 2A	0°	955	775	45	339	319	766	207
2000	800	630-1600	RCF20G-005B	ISO 3A	0°	955	775	45	339	344	780	237
1700	915	680-1830	RCF20G-007A	ISO 2A	0°	1130	930	45	339	328	848	207
1700	915	680-1830	RCF20G-007B	ISO 3A	0°	1130	930	45	339	354	862	237
2000	675	690-1350	RCF20G-010A	ISO 2A	0°	825	570	45	338	268	696	207
2000	675	690-1350	RCF20G-010B	ISO 3A	0°	825	570	45	338	293	710	237

短臂可调式 Positioned Short Arm

2000	650	250-1300	RCP20G-001A	ISO 2A	0°	825	570	45	338	267	701	207
2000	650	250-1300	RCP20G-001B	ISO 3A	0°	825	570	45	338	292	715	237
2000	750	250-1500	RCP20G-003A	ISO 2A	0°	955	775	45	339	320	764	207
2000	750	250-1500	RCP20G-003B	ISO 3A	0°	955	775	45	339	345	778	237
2000	800	350-1600	RCP20G-006A	ISO 2A	0°	955	775	45	339	317	770	207
2000	800	350-1600	RCP20G-006B	ISO 3A	0°	955	775	45	339	342	784	237
1700	915	380-1830	RCP20G-008A	ISO 2A	0°	1130	930	45	339	328	856	207
1700	915	380-1830	RCP20G-008B	ISO 3A	0°	1130	930	45	339	353	870	237
2000	675	310-1350	RCP20G-009A	ISO 2A	0°	825	570	45	339	267	706	207
2000	675	310-1350	RCP20G-009B	ISO 3A	0°	825	570	45	339	292	720	237

技术参数 TECHNICAL DETAILS

压力值 Pressure (Bar)		流量值 Hydraulic Flow (L/min)					
		旋转动作 Rotating			张夹动作 Clamp		
最小 Min.	最大 Max.	最小 Min.	推荐 Rec.	最大 Max.	最小 Min.	推荐 Rec.	最大 Max.
35	160	19	38	57	19	38	57

注：① 实际的叉车/属具综合承载能力请从叉车厂方获得。
Obtain the actual capacity of the forklift and attachments from the forklift manufacturer.
② 堆垛高度大于5500mm时，必须采用0°安装角。
0° mounting must be used when stacking above 5,500mm.
③ 可根据用户的需要提供适应不同纸卷夹持的非标准型夹板。
Provide the non-standard contact pad as required.