



Capacity 承载能力	Load Center 载荷中心	Roll Range 纸卷直径 D-E	Model No. 型号	Mounting Class 安装等级	Mounting Angle 安装角度	Long Arm Length 长臂长度 A	Short Arm Length 短臂长度 B	Long Arm Thickness 长臂厚度 C	Vertical Center of Gravity 垂直重心 VCG	Horizontal Center of Gravity 水平重心 HCG	Weight 自重 kg	Effective Thickness 夹载面 ET mm
------------------	---------------------	---------------------------	-----------------	------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---	---	--------------------	--

短臂固定式 Fixed Short Arm

3000	650	450-1300	RCF30G-001B	ISO 3A	0°	876	574	45	434	273	719	195
2800	700	575-1400	RCF30G-003B	ISO 3A	0°	922	624	45	435	285	734	195
2550	760	575-1525	RCF30G-005B	ISO 3A	0°	972	695	45	435	300	763	195
2450	800	625-1600	RCF30G-007B	ISO 3A	0°	999	738	45	438	309	768	195
2150	915	625-1830	RCF30G-008B	ISO 3A	0°	1132	845	45	436	344	836	195

短臂可调式 Positioner Short Arm

3000	650	200-1300	RCP30G-001B	ISO 3A	0°	876	574	45	434	272	727	195
2800	700	200-1400	RCP30G-003B	ISO 3A	0°	922	624	45	435	284	743	195
2550	760	200-1525	RCP30G-005B	ISO 3A	0°	972	695	45	435	299	771	195
2450	800	200-1600	RCP30G-007B	ISO 3A	0°	999	738	45	438	308	777	195
2150	915	200-1830	RCP30G-008B	ISO 3A	0°	1132	845	45	436	342	843	195

技术参数 TECHNICAL DETAILS

压力值 Pressure (Bar)		流量值 Hydraulic Flow (L/min)					
		旋转动作 Rotating			张夹动作 Clamp		
最小 Min.	最大 Max.	最小 Min.	推荐 Rec.	最大 Max.	最小 Min.	推荐 Rec.	最大 Max.
35	160	38	57	76	38	57	76

注：①实际的叉车/属具综合承载能力请从叉车厂方获得。
Obtain the actual capacity of the forklift and attachments from the forklift manufacturer.

②堆垛高度大于5500mm时，必须采用0°安装角。
0° mounting must be used when stacking above 5,500mm.

③可根据用户的需要提供适应不同纸卷夹持的非标准型夹板。
Provide the non-standard contact pad as required.