



Capacity	Load Center	Roll Range	Model No.	Mounting Class	Mounting Angle	Long Arm Length	Short Arm Length	Long Arm Thickness	Vertical Center of Gravity	Horizontal Center of Gravity	Weight	Effective Thickness
承载能力	载荷中心	纸卷直径	型号	安装等级	安装角度	长臂长度	短臂长度	长臂厚度	垂直重心	水平重心	重量	夹载面
kg	mm	D-E				A	B	C	VCG	HCG	kg	ET
		mm				mm	mm	mm	mm	mm		mm

**短臂固定式 Fixed Short Arm**

3500	760	610-1520	RCF35F-002B	ISO 3A	0°	1000	670	65	430	353	1180	218
3500	760	610-1520	RCF35F-002C	ISO 4A	0°	1000	670	65	500	353	1190	218
2700	915	635-1830	RCF35F-004B	ISO 3A	0°	1165	810	65	430	353	1280	218
2700	915	635-1830	RCF35F-004C	ISO 4A	0°	1165	810	65	500	353	1289	218
4100	760	530-1520	RCF45F-002C	ISO 4A	2°	965	680	85	560	310	1285	198
3400	915	660-1830	RCF45F-004C	ISO 4A	2°	1105	815	85	560	338	1376	198
2700	1100	850-2200	RCF45F-006C	ISO 4A	2°	1305	915	85	-	380	1480	198

**短臂可调式 Positioned Short Arm**

3500	760	250-1520	RCP35F-001B	ISO 3A	0°	1000	670	65	430	320	1190	218
3500	760	250-1520	RCP35F-001C	ISO 4A	0°	1000	670	65	500	320	1199	218
2700	915	360-1830	RCP35F-003B	ISO 3A	0°	1165	810	65	430	353	1289	218
2700	915	360-1830	RCP35F-003C	ISO 4A	0°	1165	810	65	500	353	1298	218
4100	760	250-1520	RCP45F-001C	ISO 4A	2°	965	680	85	560	310	1294	198
3400	915	360-1830	RCP45F-003C	ISO 4A	2°	1105	815	85	560	338	1385	198
2700	1100	450-2200	RCP45F-005C	ISO 4A	2°	1305	915	85	-	380	1490	198

**技术参数 TECHNICAL DETAILS**

压力值 Pressure (Bar)		流量值 Hydraulic Flow (L/min)					
		旋转动作 Rotating			张夹动作 Clamp		
最小 Min.	最大 Max.	最小 Min.	推荐 Rec.	最大 Max.	最小 Min.	推荐 Rec.	最大 Max.
35	160	38	57	76	38	57	76

注：① 实际的叉车/属具综合承载能力请从叉车厂方获得。  
 Obtain the actual capacity of the forklift and attachments from the forklift manufacturer.  
 ② 堆垛高度大于5500mm时，必须采用0°安装角。  
 0° mounting must be used when stacking above 5,500mm.  
 ③ 可根据用户的需要提供适应不同纸卷夹持的非标准型夹板。  
 Provide the non-standard contact pad as required.