



## HC-10M

●マーカープレートによる位置合わせ



●クラック処理



●溝切り



### ■溝切、切断作業から粉塵飛散を解消

カッター部をカバーで完全密閉、小型の高性能集塵機に接続して、粉塵を完全回収。安全性と快適性は抜群です。

### ■熟練不要で均一なV・Uカットが可能

カッターカバーを切断面に軽く密着させての作業により、手ぶれのない均一な溝切りが可能です。作業労力を大幅に削減し、均一な溝でシーリングの性能を向上させます。

### ■軽量・細径・電子制御・高出力

クラス最強の消費電力1010Wの電子制御モーターを搭載。軽量で、握りやすい細径ボディとゴム製ハンドルの2点握りで、切断能力と使い易さは抜群です。過負荷をかけると保護回路が作動しモーターの回転を停止し、焼き付きを防止します。

### ■自在な深さ調節と位置合わせが可能

全てのカッターで0ミリからの深さ調節が可能。マーカープレートの採用で溝切や切断の位置合わせが簡単になりました。

## V・Uカット、溝切、 切断作業など 広範な用途に対応。

#### ■仕様

型式	HC-10M
全長×全幅×全高	335×123×155mm
質量	2.5kg(ケーブル除く)
モーター出力	1010W
使用電源	単相交流100V×11A
無負荷回転数	9000min <sup>-1</sup>
電源コード	2.5m(二重絶縁)


## カッターの種類

ライナックスは作業機本体とカッターの両方を現場のニーズに合わせて開発。独自のカッターは切れ味・作業性ともに抜群です。用途・材質により使い分けができます。

### Vカッター



クラック補修Vカット用




外径	刃幅	内径(リング径)
86	9.4	20(15)

### Uカッター



クラック補修Uカット用 / 目地入れ・溝切り用




外径	刃幅	内径(リング径)
90	9.4	20(15)

### Cカッター



ウレタン床材・シート防水材の切込やサンディングの切断用




外径	刃幅	内径(リング径)
98	1.5	20(15)

### グルーバー-2



コンクリートの目地入れ・溝切り・切断用 (幅2mm)




外径	刃幅	内径(リング径)
105	1.8	20(15)

### グルーバー-2プロ



グルーバー-2の上級品 (幅2mm)




外径	刃幅	内径(リング径)
105	1.8	20(15)

### グルーバー-5



コンクリートの目地入れ・溝切り用 (幅5mm)




外径	刃幅	内径(リング径)
105	4.5	20(15)

### グルーバー-8



コンクリートの目地入れ・溝切り用 (幅8mm)



外径	刃幅	内径(リング径)
99	6.8	15

## 強力集じん機シリーズ

## ウルトラサンダー/クリーンカッター共用

- 成型フィルターの面積が広く、吸引力の低下が少なく、能力が一定で強力です。
- ダストタンクに土のう袋がセット可能でゴミ捨てもクリーンで楽々です。

### L-1-100V -200V

#### ■特徴

- コンパクトで足場へのセットや収納にも便利です。

### V-1-100V -200V

#### ■特徴

- キャッチクリップの採用でフィルターの清掃・交換が簡単です。
- 電源コネクタ (単相100V専用) が付いています。



#### ■仕様

形式	L-1-100V	L-1-200V
全長×全幅×全高	386×319×540(mm)	
質量	14.5kg	
電源×電流	単相交流 100V×10A	単相交流 200V×5A
最大風量	2.8m <sup>3</sup> /min	3.0m <sup>3</sup> /min
ダストタンク容量	19L	
電源コード	1.25mm <sup>2</sup> ×3 芯×10m	1.25mm <sup>2</sup> ×3 芯×10m

#### ■仕様

形式	V-1-100V	V-1-200V
全長×全幅×全高	360×360×790(mm)	
質量(kg)	20.5kg	
電源×電流	単相交流 100V×10A	単相交流 200V×5A
最大風量	2.8m <sup>3</sup> /min	3.0m <sup>3</sup> /min
ダストタンク容量	18L	
電源コード	2.00mm <sup>2</sup> ×3 芯×10m	2.00mm <sup>2</sup> ×3 芯×10m

株式会社 **ライナックス**

<http://www.linax.co.jp> E-mail: [linax@linax.net](mailto:linax@linax.net)

ver.1509

本社・研究所 〒359-0027 埼玉県所沢市松郷151-6  
西日本営業部 〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-19-32-1

Tel. 04-2946-5211  
Tel. 06-6337-8231

Fax. 04-2946-5212  
Fax. 06-6337-8191

フリーダイヤル 0120-15-1811  
フリーダイヤル 0120-60-8231