

集じん機 シリーズ

LINAX

作業現場より粉じん飛散を追放！！
作業環境の改善対策に。



L-1-100V / 200V



V-1-100V / 200V



V-2-100V / 200V



LV-4-200V



TV-01

L-1 -100V / -200V

- 片手で運べるコンパクトサイズ
- クラス最強モーター（1kW）を搭載
- 丈夫なスチール製ボディ
- 19リッター収納ダストタンク



V-1 -100V / -200V

- フィルター交換はキャッチクリップで簡単
- 電源コネクタ（単相 100V 専用）付き
- 土のう袋を取付で、ゴミ捨て簡単



フィルターの清掃・交換は
キャッチクリップで簡単

V-2 -100V / -200V

- フィルター交換はキャッチクリップで簡単
- 電源コネクタ（100V 専用）付き
- 電源ケーブルは着脱式



走行型
(オプション)

※電源ケーブルはメタルコネクタ接続の“着脱式”です。
※下地処理機・接続用1mケーブル（200V 専用）オプション

サイクロン集じん機

LV-4-200V

- 集じんだ粉じんを直接袋に回収
- 袋に合わせて機械の昇降可能
- ホッパー式サイクロンモデル
- 4kW 級集じん機最小サイズ



大能力インバータ集じん機 TV-01

- ベルト駆動式ターボブロアを搭載し、静音性を実現
- 高性能フィルターと新チリ落とし機構により高耐久性を実現
- 新昇降機構により高さ調整がスムーズ、各種ゴミ袋に対応



ハイエース・キャラバン
クラスに車載が可能。



フロント 128kg



リア 118.5kg

フレーム分割設計により、
積降ろしや搬出入が楽に！



形式	L-1-100V	L-1-200V	V-1-100V	V-1-200V	V-2-100V	V-2-200V	LV-4-200V	TV-01
全長×全幅×全高(mm)	386×319×540		360×360×790		456×534×831		710×565×1155~1275	1195×705×1157~1536
質量(kg)	14.5		20.5		37.5		80	246.5
電源×電流	単相交流100V×11A	単相交流200V×5A	単相交流100V×11A	単相交流200V×5A	単相交流100V×18A	単相交流200V×10A	三相交流200V×15A	三相交流200V×14.1A
モーター出力	1000W		1000W		1.8kW (0.8kW+1.0kW)	2.0kW (1.0kW×2個)	4.0kW(1.0kW×4個)	3.7kW
最大風量	2.8m ³ /min	3.0m ³ /min	2.8m ³ /min	3.0m ³ /min	5.0m ³ /min		10.0m ³ /min	9.6m ³ /min
ダストタンク容量	19L		18L		38.5L		40L	46L
最大静圧	-	-	-	-	19.1kPa	21.6kPa	21.6kPa	18kPa
フィルター面積	-	-	-	-	2.0m ²		2.3m ²	3m ²
付属品	床ノズル、直管パイプ、集じんホース (φ38×2.5m)		床ノズル、直管パイプ、集じんホース (φ38×2.5m)		床ノズル、直管パイプ、集じんホース (φ38×3.3m)		床ノズル、直管パイプ、集じんホース (φ50×7.0m)	開閉吸引口φ50、ポリ袋

株式会社 **ライナックス**

ver.1806

<http://www.linax.co.jp>

E-mail: linax@linax.net

本社・研究所 〒359-0027 埼玉県所沢市松郷151-6
西日本営業部 〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-19-32-1

Tel. 04-2946-5211
Tel. 06-6337-8231

Fax. 04-2946-5212
Fax. 06-6337-8191

フリーダイヤル 0120-15-1811
フリーダイヤル 0120-60-8231