

床ハツリ機 F-22 シリーズ

LINAX

カッターブレードの遠心力による強力な打撃により、
どんな硬い床も効率よくハツリ、目荒しできます。

美しい丈夫な床は良い下地処理から

- 強力な打撃によりどんな硬い床も効率よくハツリます
- 左右両端にゴムローラーを採用し、壁等にキズをつけません
- ハンドル位置は前後・高さの調節が可能

自走式は均一な
美しい仕上がり



F-22+V-2-100V



F-22E+V-2-200V







F-22ST(自走式)+V-2-100V



F-22EST(自走式)+V-2-200V

形式	F-22	F-22E	F-22ST	F-22EST
全長×全幅×全高(mm)	1600×525×925	1600×525×925	1600×525×925	1600×525×930
	(ハンドル格納時全長 1020mm)			
質量(kg)	200 (本体170kg+ウエイト30kg)	220 (本体190kg+ウエイト30kg)	238 (本体208kg+ウエイト30kg)	238 (本体208kg+ウエイト30kg)
ハツリ幅(mm)	220~229 ※取付カッターにより異なる			
ハツリ深さ	無段階調節式(手動スクリーージャッキ)			
壁際のハツリ残し幅	44mm			
エンジン・モーター	5.9kW(8.0PS)	5.5kW×4P(7.5PS)	9.6kW(13.0PS)	5.5kW×4P(7.5PS)
燃料・電源	無鉛ガソリン	三相交流200V×22A	無鉛ガソリン	三相交流200V×23A
	-	50Hz仕様と60Hz仕様あり	-	50Hz仕様と60Hz仕様あり

◇ 4タイプのカッターブレードで自在なハツリが選択可能 ◇

A-1 ブレード	B-1F ブレード	8 P ブレード	6 E ブレード
○1～2mmハツリ用	○2～5mmハツリ用	○2～4mmハツリ用	○2～7mmハツリ用
コンクリート表面の目荒らしやスリップ防止、表面凍害部の除去、道路・空港のペイントライン消去、各種薄膜塗床材の除去・目荒らしなどに使用します。	コンクリートや強化コンクリートのハツリ、エポキシ塗膜・エポキシ樹脂モルタルや MMA 樹脂モルタル・油泥などの除去・目荒らし、段差修正などに使用します。	エポキシ樹脂モルタルの除去やコンクリートのレベルダウンに使用します。	コンクリートや強化コンクリート・エポキシ塗膜・各種薄膜塗床材・雨打たれ脆弱層の除去・目荒らし、段差修正などに使用します。
○204枚→ハツリ幅229mm ○ブレード寿命：約10時間	○84枚→ハツリ幅225mm ○ブレード寿命：約30時間	○84枚→ハツリ幅225mm ○ブレード寿命：約120時間	○30枚→ハツリ幅220mm ○ブレード寿命：約150時間
			

■油の浸透した
コンクリート面のハツリ



■MMA樹脂
(4～5ミリ厚)の除去



■エポキシ樹脂モルタル
(7ミリ)の除去



強力集じん機

V-2-100V / 200V

- ◇成形フィルターの面積が広く、能力が一定で強力です。
- ◇ハツリ機の集じん機他、掃除機としても使用できます。



形式	V-2-100V	V-2-200V
全長×全幅×全高(mm)	456×534×831	
質量(kg)	37.5	
電源×電流	単相交流100V ×18A	単相交流200V ×10A
モーター出力	1.8kW (0.8kW+1.0kW)	2.0kW (1.0kW×2個)
最大風量	5.0m ³ /min	
ダストタンク容量	38.5L	
最大静圧	19.1kPa	21.6kPa
フィルター面積	2.0m ²	
付属品	床ノズル、直管パイプ、 集じんホース(φ38×3.3m)	

株式会社 **ライナックス**

本社・研究所 〒359-0027 埼玉県所沢市松郷151-6
西日本営業部 〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-19-32-1

<http://www.linax.co.jp> E-mail: linax@linax.net

Tel. 04-2946-5211 Fax. 04-2946-5212 **フリーダイヤル 0120-15-1811**
Tel. 06-6337-8231 Fax. 06-6337-8191 **フリーダイヤル 0120-60-8231**