





 VAREM [®] PRESSURIZED WATER AND EXPANSION TANKS		INTERVAREM ce			
SOLLEVAMETO ACQUA - ACQUA CALDA SANITARIA WATER BOOSTER SYSTEMS - DOMESTIC HOT WATER					
Modello/Model:		S2025361CS000000			
Caratteristiche tecniche - technical features					
Volume Volume		25 L			
raccordo connector		1" GAS (ISO 228/1)			
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C			
pressione max. Max pressure	PS	8 bar			
pressione prova test pressure	PT	12 bar			
precarica precharged pressure		2 bar (range 0,5-3,5 bar)			
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water			
Ente notificato per certificazione PED Notified Body number:		0948			
Modulo: Module:		D			
N° certificato N° certificate:		PED-0948-QSD/D1-347-11			
Imballo - packaging					
	A	B	H		
dimensioni (mm) dimensions (mm)	364	364	348		
volume (m^3) volume (m^3)	0,05				
peso (kg) weight (kg)	5,3				
q.ta per cartone q.ty for box	1				
quantità per palette Q,y for std. pallet	63				
Parti di ricambio - Spare parts					
	codice item	materiale material	potabilità potable	trattamento treatment	immagine image
Membrana Membrane	MB019S2P000000 00	GOMMA PER ACQUA USO ALIMENTARE / RUBBER FOR POTABLE WATER	X		
Controflangia Coverflange	SPCFL191ZN3000 00	ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL	X	ZINCATURA / GALVANIZED	
Valvola precarica Precharge valve	ACVALH27PR000 000	OTTONE / BRASS			



SEZIONE A-A



Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 024	TIPO PARTE	COLORE ROSSO / RED	
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO 0	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE -	
SCALA 1:5		FOGLIO 1 / 1		NOME	DATA
GRUPPO - MACCHINA			Disegnato	F.Mazzucato	09/06/2009
DESCRIZIONE INTERVAREM CE L. 25 - 1" - 8 BAR			Approvato		
COMMESSA -		CODICE S2025361CS000000			REVISIONE 00

Il presente disegno è di proprietà della **VAREM** e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta